


1 Botafumeiro – un pendule de longueur variable




Hauteur $H \approx 1,50\text{-}1,60$ m

Masse $m \approx 54$ kg

Longueur de corde $l_0 \approx 30$ m

Amplitude $a \approx 2$ m (estimatif)



Les coordonnées de la masse m

$$x = l \sin \varphi$$

$$y = -l \cos \varphi$$

L'oscillation de la suspension ($a < l_0$):

$$l = l_0 + a \sin \omega t$$

Les dérivées par rapport au temps :

$$\dot{x} = \dot{l} \sin \varphi + l \dot{\varphi} \cos \varphi$$

$$\dot{y} = -\dot{l} \cos \varphi + l \dot{\varphi} \sin \varphi$$

$$\dot{l} = a \omega \cos \omega t$$

L'énergie cinétique

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2 \dot{\varphi}^2) \\ &= \frac{1}{2}ma^2 \omega^2 \cos^2 \omega t + \frac{1}{2}m(l_0 + a \sin \omega t)^2 \dot{\varphi}^2 \end{aligned}$$

L'énergie potentielle de pesanteur :

$$\begin{aligned} U &= mg y = -mgl \cos \varphi \\ &= -mg(l_0 + a \sin \omega t) \cos \varphi \end{aligned}$$

La fonction Lagrange :

$$\begin{aligned} L &= T - U \\ &= \frac{1}{2}ma^2\omega^2 \cos^2 \omega t + \frac{1}{2}m(l_0 + a \sin \omega t)^2 \dot{\varphi}^2 + mg(l_0 + a \sin \omega t) \cos \varphi \end{aligned}$$

Pour $\varphi, \dot{\varphi}$, on recoit

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \varphi} &= -mg(l_0 + a \sin \omega t) \sin \varphi \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} &= m(l_0 + a \sin \omega t)^2 \dot{\varphi} \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} &= 2m\omega \dot{\varphi}(l_0 + a \sin \omega t) \cos \omega t + m(l_0 + a \sin \omega t)^2 \ddot{\varphi} \end{aligned}$$

L'équation différentielle :

$$\ddot{\varphi} + \frac{2\omega \dot{\varphi} \cos \omega t + g \sin \varphi}{l_0 + a \sin \omega t} = 0$$